

# SURF – PRO



PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS

## FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit : **Le SCELLEUR INTELLIGENT SANS LUSTRE**

Code : BO-1200-1/ BO-1200-4



FABRIQUÉ AU QUÉBEC



### 1.1 Description du produit :

Description du produit : Le Scelleur sans lustre et sans silicone est la solution parfaite pour sceller vos tuiles poreuses tout en gardant l'aspect naturel que vous recherchez. La formulation sans silicone permet d'empêcher la pénétration de l'eau mais en plus de tous les corps gras pouvant se déposer sur vos tuiles spécialement dans les airs de préparation de nourriture.

### 1.2 Utilisations :

**Intérieur et extérieur :** Pierres poreuses tel l'ardoise, terra cotta, travertin, brique, bloc de béton, le coulis, fibre de ciment, granite et marbre non polie

### 1.3 Caractéristiques :

- Scellant de qualité supérieure sans silicone.
- Résiste au corps gras et facile à nettoyer
- Préserve l'aspect naturel des pierres
- Formulé à base d'eau
- Bas en COV

### 1.4 Restrictions :

- Température d'application entre 15 et 25 degrés C.
- Ne pas appliquer sur le granit et marbre polie (ex comptoir de cuisine).
- Éviter le gel.

**1.5 Garanties :** Ce produit de haute qualité, est conforme aux descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur les étiquettes. La garantie du fabricant se limite uniquement à la qualité du produit et au remboursement de son prix d'achat. Ce produit donnera une satisfaction totale s'il est entreposé et utilisé en conformité avec les recommandations du fabricant.

**1.6 Normes :** conformes aux normes concernant les COV.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- 2.1 Compositions :** Copolymère acrylique fluoré
- 2.2 Formats :** 850 ml    UPC code 775115012001  
3.78 Litres    UPC code 775115012018
- 2.3 Apparences :** Liquide inodore et incolore
- 2.4 Entreposages :** Entreposé dans un endroit sec et aéré. Éviter le gel. Tenir les contenants fermés
- 2.5 Propriétés :**
- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Point d'ébullition    | 100 degré |
| Point de congélation  | -4 degré  |
| Solubilité dans l'eau | 100 %     |
| Viscosité             | N/D       |

## MESURES DE SÉCURITÉ :

Dégage des émanations dangereuses lorsque mélangé avec d'autres produits. Peut irriter les yeux, peut irriter la peau, ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas respirer les émanations u éviter tout contact avec les yeux u éviter tout contact avec la peau ou les vêtements tenir hors de la portée des enfants.

## MÉTHODES D'UTILISATION

### 3.1 Préparation de la surface :

La surface doit être sèche, propre et dépourvue de cire, scellant ou finition. Les nouvelles installations doivent être sèches 48 heures avant application. Protéger les surfaces avoisinantes. Tester le produit dans une zone discrète pour s'assurer que les résultats sont ceux souhaités.

**3.2 Mode d'emploi :** Agitez le contenant avant usage. Le port de gant et de lunettes de sécurité est recommandé lors de l'application.

**Surface neuve :** Assurez-vous que les pierres sont totalement sèches. Le Scelleur peut être appliqué 48 heures après le coulis. Appliquez 2-3 couches soit avec une éponge propre, un pinceau ou un applicateur à peinture. Laissez sécher entre 30-60 minutes entre chaque couche

**Surface existante :** La surface doit être propre, sèche et exempte de cires ou de tout autre produit de finition tel que scellant à base de silicone, de cire ou d'huile. Pour ce faire, utilisez le Décolleur Intelligent de Surf-Pro. Faites un test en vaporisant de l'eau sur la tuile. Si l'eau perle cela signifie que vous avez encore du produit de finition. Refaire avec le Décolleur.

**Scellant de pré- jointement :** Appliquez une couche 2 heures avant l'appli- cation du coulis. Ceci empêchera le coulis de tacher la pierre.

**3.3 Rendement :** Il est difficile de déterminer avec précision la quantité requise de scellant pour une surface. Sachez bien qu'une surface poreuse demandera plus de scellant qu'une surface polie et que la première couche absorbe beaucoup plus que la 2 et 3 couches. Une couverture avec un contenant de 850 ml devrait approximativement couvrir de 8 à 22 m<sup>2</sup> (de 85 à 230 pi<sup>2</sup>)

**3.4 Nettoyage :** Les mains et les outils se nettoient avec de l'eau et du savon immédiatement après l'utilisation.

### 3.5 Temps de séchage

LE SCÉLÉANT SANS LUSTRE - 850 ml - 3.78 L

**PREMIERS SOINS :** Contient Copolymère acrylique fluoré. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 20 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.





LES TRUCS À JP :

