

SURF – PRO



PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS

FICHE TECHNIQUE

Nom : **Le SILICONEUR**

Produit : Enlève facilement les résidus de silicone

Code : BO-2015-1



FABRIQUÉ AU QUÉBEC



1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT : Le Siliconeur est enfin la formulation idéale pour enlever les résidus de silicone séché et vieilli. Sa formulation en gèle permet une application uniforme sur les surfaces horizontales et verticales. Il est sécuritaire à utiliser et n'endommage pas les surfaces fragiles comme l'acrylique, le plexiglass.

1.2 UTILISATIONS :

- Intérieur/extérieur
- Bois, acrylique, vinyle, verre, plexiglass, céramique, chrome, brique, ciment
- Idéal pour les bains et les douches
- Enlève silicone mais aussi les scellant thermoplastique

1.3 CARACTÉRISTIQUES :

- Agit en 30 minutes
- Facile et sécuritaire à utiliser
- Facile à nettoyer à l'eau
- Pratiquement sans odeur
- Enlève les résidus secs et humide

1.4 RESTRICTIONS :

- Toujours faire un test sur une partie caché car certains plastiques pourraient être endommagés.
- Éviter d'appliquer sur des peintures au latex.

1.5 GARANTIES : Ce produit de haute qualité, est conforme aux descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur les étiquettes. La garantie du manufacturier se limite uniquement à la qualité du produit et au remboursement de son prix d'achat. Ce produit donnera une satisfaction totale s'il est entreposé et utilisé en conformité avec les recommandations du manufacturier.

LES TRUCS À JP :

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- 2.1 Composition :** Solvant hydro traité léger en semi-gel.
- 2.2 Formats :** 100ml, UPC code 775115020150
- 2.3 Apparence :** Liquide clair en gel avec odeur de solvant
- 2.4 Entreposage :** Entreposé dans un endroit sec et aéré. Éviter chaleur excessive.
- 2.5 Propriétés :**
- | | |
|---------------------------|---------------|
| • Point d'ébullition : | 155 à 230 |
| • Point de congélations : | Non déterminé |
| • Solubilité dans l'eau : | Négligeable |
| • Point d'éclair : | 68 C |

MÉTHODES D'UTILISATION

- 3.1 Mode d'emploi :** Préparation de la surface pour un rendement facile et rapide : Il est obligatoire d'enlever le vieux silicone le plus près possible de la surface.
- 3.2 Instructions d'application :** Appliquer le Siliconeur sur les résidus et laisser agir 30 minutes. Après, gratter tout résidu de silicone de préférence avec un grattoir en plastique. Une deuxième application pourrait être nécessaire. Pour terminer rincer à l'eau savonneuse et assurez-vous que la surface est entièrement sèche avant d'appliquer le nouveau silicone. Porter des gants et des lunettes de protections.

MESURES DE SÉCURITÉ :

PRÉCAUTIONS : Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux. Éviter le contact avec les yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin.

